

ตารางคำนวณการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2548)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.25	0.16	0.19	1.40	1.44
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.71	0.46	0.58	3.18	3.29
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.13	0.66	0.83	4.79	4.95
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.33	3.47	4.34	20.81	21.67
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	29.29	7.92	9.90	37.21	39.19
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.10	2.93	3.66	20.03	20.76
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.26	1.70	2.13	7.96	8.38
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.40	3.34	4.18	30.74	31.57
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.02	5.04	6.30	37.05	38.31
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	48.62	4.66	5.82	53.28	54.44
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	53.63	19.00	23.75	72.63	77.38
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.08	6.36	7.95	30.44	32.03
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	6.57	1.01	1.27	7.59	7.84
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.15	9.50	11.88	44.65	47.02
5	งานไหล่ทางลูกกรอง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	12.37	1.91	2.38	14.28	14.75
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.15	15.33	19.16	57.48	61.31
6	งานพื้นทาง (หินกลุ่ก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	17.54	2.91	3.64	20.45	21.18
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.81	19.10	23.87	70.91	75.68
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	5.57	1.30	1.63	6.87	7.19
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	7.17	1.51	1.89	8.68	9.06
	หินกลุ่ก 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.47	3.09	11.31	11.92
	คิ่ว AC 5 ซม.	ตร.ม.	7.68	1.25	1.56	8.92	9.23
9	งานราดยางไพรบไค้ค	ตร.ม.	6.06	0.54	0.68	6.60	6.74
10	งานราดยางแปกไค้ค	ตร.ม.	5.60	0.77	0.96	6.37	6.56
11	งานคิ่วทางแบบบาง						
	ชั้นคิ่ว (1/2 ")	ตร.ม.	12.77	1.94	2.43	14.71	15.20
	ชั้นคิ่ว (3/4 ")	ตร.ม.	17.65	2.68	3.35	20.33	21.00
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.24	3.99	4.98	30.23	31.23
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	38.44	5.84	7.30	44.28	45.74
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นคิ่ว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.74	0.49	0.61	2.22	2.35
	ชั้นคิ่ว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.40	0.68	0.84	3.07	3.24
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.57	1.00	1.26	4.57	4.82
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.22	1.47	1.84	6.69	7.05

